



Filtros microfibra de vidrio FILTER-LAB®

Ref. MFV3

Código: MFV3037

Círculos de 37 mm. diámetro

Caja de 100 unidades



Catálogo filtración: página 32.

APLICACIONES ESPECIALES

- Determinación del contenido de materia en suspensión en aguas según EN-872.
- Determinación del contenido de sólidos disueltos en aguas según UNE 77031.
- Determinación del contenido de algunos compuestos del carbono en aguas según Standard Methods 5310 D.
- Determinación del contenido de algunos metales en aguas.
- Filtración de muestras para ensayos por espectrofotometría
- Análisis de carbohidratos mediante hidrólisis.
- Filtración de muestras de disolventes.
- Cultivos celulares.
- Filtración de muestras antes de recuento por centelleo.
- Filtración de muestras de proteínas.
- Separación de aerosoles.
- Monitorización en reactores atómicos.
- Análisis de clorofilas.
- Filtración de cultivos de bacterias.
- Filtración de muestras de aguas antes de análisis de coloración según CE 79/869.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	MFV3
Código	MFV3037
Formato y medida	Círculos de 37 mm.
Presentación	Cajas de 100 unids.
Gramaje (EN 536)	52 gr./m ²
Espesor (EN 20534)	0,26 mm.
Velocidad de filtración (sistema herzberg)	100 s
Retención	1,2 µm
Resistencia al reventamiento	0,2 kg/cm ²
Penetración DOP (partículas 0,3 µm oftalato de dioctilo)	< 0,002%
Temperatura máxima	500°C
Eficacia de retención (partículas 0,3 µm oftalato de dioctilo)	99,998%
Composición	Borosilicato 100% sin ligantes
Tipo de filtro	Profundidad
Contenido de trazas (ppm):	

As	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Sb	V	Zn
3	0,03	12	3	400	20	4	3	2	1	50

Productos relacionados



Filtros microfibra de vidrio sin ligantes FILTER-LAB®

Gama formada por 6 calidades diferentes con retenciones entre 0,7 y 2,7 µm.

Especificaciones técnicas

Ref.	Retención µm	Gramaje gr/m ²	Espesor mm	Retención DOP	Ligante
MFV 1	1,6	52	0,26	99,998	NO
MFV 2	1,0	143	0,70	99,998	NO
MFV 3	1,2	52	0,26	99,998	NO
MFV 4	2,7	120	0,53	99,998	NO
MFV 5	0,7	75	0,45	99,998	NO
MFV 6	1,5	65	0,28	99,998	NO



Filtros microfibra de cuarzo (Si O₂) FILTER-LAB®

En ambientes con temperaturas superiores a 500°C ó en contacto con gases fuertemente ácidos como SO₂, HCl, SO₃, SO₄, NO, NO₃, excepto HF.

Especificaciones técnicas

Ref.	Gramaje gr/m ²	Espesor mm	Retención DOP (%) a 0.3 µm	Temperatura máxima °C	Ligante
MFQ	85	0,38	99,999	900	NO