



Papel filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas FILTER-LAB®

Ref. 1252

Código: PN1252125

Círculos de 125 mm. diámetro

Caja de 100 unids.



Catálogo filtración: páginas 26, 27, 28, 29.

APLICACIONES ESPECIALES

- Filtración de muestras como sulfato de bario, dióxido de plomo, hidróxido de calcio, sulfuro de níquel, etc.
- Limpieza de suspensiones turbias.
- Determinación del contenido de ciertos elementos y compuestos en aguas.
- Análisis de suelos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	1252
Código	PN1252125
Medida	125 mm.
Formato	plano
Presentación	Caja de 100 unidades
Gramaje (EN 536)	80 gr./m ²
Espesor (EN 20534)	0,160 mm.
Contenido en cenizas (DIN 53137)	< 0,06%
Poros medio	7 - 9 µm
Filtración	medio-lenta
Velocidad de filtración (DIN 53137)	75 - 140 s
Resistencia al estallido en húmedo (ISO 2758)	> 20 kPa
Composición	celulosa pura
Tipo de filtro	profundidad

Productos relacionados



Papeles filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas FILTER-LAB®

Fabricados con linters de algodón de elevada pureza. Se utilizan en ensayos analíticos críticos de tipo cualitativo.

Especificaciones técnicas

Ref.	Filtración / grosor	Gramaje gr/m ²	Espesor mm	Poros µm	Cenizas %
1248	Muy rápida	80	0.210	25 - 30	< 0.06
1249	Rápida	80	0.180	20 - 25	< 0.06
1250	Media	87	0.180	10 - 13	< 0.06
1252	Medio - lenta	80	0.160	7 - 9	< 0.06
1254	Lenta	80	0.150	2 - 4	< 0.06
1256	Muy lenta	80	0.150	1 - 3	< 0.06
1258	Medio - lenta/grueso	200	0.360	5 - 7	< 0,1