



## Papel filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas FILTER-LAB®

**Ref. 1256**

**Código: PN1256050**

**Círculos de 50 mm. diámetro**

**Caja de 100 unids.**



**Catálogo filtración: páginas 26, 27, 28, 29.**

### **APLICACIONES ESPECIALES**

- Clarificación de muestras de vinos antes del análisis de color.
- Filtración de muestras como sulfato de bario, óxido cuproso, etc.
- Filtración de muestras con partículas coloidales.
- Filtración final después de prefiltraciones con tierras diatomeas o polvo de celulosa.
- Análisis cualitativos críticos.
- Análisis de distribución de humedad en margarinas y mantequillas.
- Determinación del contenido de sulfatos en aguas.
- Determinación del contenido de fósforo en aguas.
- Filtración crítica de muestras antes de la filtración submicrónica con filtros membrana o filtros jeringa.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	1256
Código	PN1256050
Medida	50 mm.
Formato	plano
Presentación	Caja de 100 unidades
Gramaje (EN 536)	80 gr./m <sup>2</sup>
Espesor (EN 20534)	0,150 mm.
Contenido en cenizas (DIN 53137)	< 0,06%
Porosidad	1 - 3 µm
Filtración	muy lenta
Velocidad de filtración (DIN 53137)	300 s
Resistencia al estallido en húmedo (ISO 2758)	> 20 kPa
Composición	celulosa pura
Tipo de filtro	profundidad

### Productos relacionados



#### Equipo de filtración de policarbonato

Equipo de filtración de policarbonato a vacío. Incorpora filtros de 47-50 mm. Embudo graduado de 250 ml.

Ref. 16510

Equipo completo

Ref. 16511

Embudo + soporte



#### Portafiltros de policarbonato

Especial para filtros de 47-50 mm. de diámetro. Usado en la filtración de muestras acuosas. Esterilizable. Conexión entrada y salida: tubo de goma 8-10 mm.

Ref. 16508B-1

Caja 1 portafiltro

Ref. 16508B

Caja 5 portafiltros



#### Portafiltros de acero inoxidable

Especial para filtros de 47-50 mm. de diámetro. Usado en la filtración de muestras con disolventes orgánicos. Esterilizable. Conector entrada: manguera de goma 8-10 mm.

Ref. 16254



#### Equipo de filtración a vacío de vidrio FILTER-LAB®

Fabricado en vidrio y aluminio (pinza). Para filtros de 47-50 mm. Embudo graduado de 250 ml.

Ref. G047/M