



Papel filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas FILTER-LAB®

Ref. 1258

Código: PN1258125

Círculos de 125 mm. diámetro

Caja de 100 unids.



Catálogo filtración: páginas 26, 27, 28, 29.

APLICACIONES ESPECIALES

- Utilizado como soporte en el transporte de muestras biológicas.
- Separación de elementos mediante electroforesis.
- Determinación del contenido de azufre y sulfatos en áridos según EN-1744.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	1258
Código	PN1258125
Medidas	125 mm.
Formato	plano
Presentación	Caja de 100 unidades
Gramaje (EN 536)	200 gr./m ²
Espesor (EN 20534)	0,360 mm.
Contenido en cenizas (DIN 53137)	< 0,1%
Poros medio	5 - 7 µm
Filtración	Medio-lenta
Velocidad de filtración (DIN 53137)	55 s
Resistencia al estallido en húmedo (ISO 2758)	> 15 kPa
Composición	celulosa pura
Tipo de filtro	profundidad

Productos relacionados



Papeles filtro análisis cualitativo, bajos en cenizas FILTER-LAB®

Fabricados con linters de algodón de elevada pureza. Se utilizan en ensayos analíticos críticos de tipo cualitativo.

Especificaciones técnicas

Ref.	Filtración / grosor	Gramaje gr/m ²	Espesor mm	Poros µm	Cenizas %
1248	Muy rápida	80	0.210	25 - 30	< 0,06
1249	Rápida	80	0,180	20 - 25	< 0,06
1250	Media	87	0,180	10 - 13	< 0,06
1252	Medio - lenta	80	0,160	7 - 9	< 0,06
1254	Lenta	80	0,150	2 - 4	< 0,06
1256	Muy lenta	80	0,150	1 - 3	< 0,06
1258	Medio - lenta/grueso	200	0,360	5 - 7	< 0,1